

Diesel G2

Gas Oil Grado 2. Está diseñado para utilizarse como combustible en motores tipo diesel de automotores de trabajo medio y pesado, así como en máquinas tipo diesel de trabajo medio y pesado que trabajan fuera de carretera, usadas en actividades de explotación minera, construcción, agricultura.

ENSAYO	METODO	UNIDAD	VALORES TÍPICOS (*)
Densidad a 15°C	ASTM D1298/D4052	g / ml	0.848
Destilación	ASTM D86		
10%		°C	227
50%			284
85%			--
Recuperado por destilación		%	98
Viscosidad a 40°C	IRAM-IAP6597 o ASTM D445	cSt	2.73
Punto de Inflamación	IRAM-IAP 6539 o ASTM D93	°C	58
Contenido de Azufre	ASTM D5453	ppm	350
Color	ASTM D1500	-	L 1.5
Índice de Cetano	ASTM D976	-	49
Numero de Neutralización	ASTM D974	mgKOH/g	0.009
Aspecto	Visual	-	brillante
Biodiesel	EN 14078	%V	9.0

(*) Los valores mostrados son representativos de los que se obtienen en producción y no constituyen una especificación.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24h).

Marzo 2024